



SYSTEEM INFORMATIE

Scheidingswand EE+22-100-255



Omschrijving

Een lichte, onbelaste scheidingswand bestaande uit een geraamte in gekoppelde dubbele metalen profielen met aan beide zijden twee platen gipskarton.



Opbouw

- ① Siniat horizontaal profiel dubbel UW 100
- ② Siniat verticaal profiel dubbel CW 100 h.o.h. 600mm gekoppeld
- ③ 2x12,5mm Standaard gipskartonplaat
- ④ 2x12,5mm Standaard gipskartonplaat
- ⑤ Siniat schroeven; 1^e laag 25mm h.o.h 750mm, zichtlaag 35mm h.o.h. 250mm
- ⑥ Bevestiging aan constructie h.o.h. max. 800mm
- ⑦ Siniat akoestische band
- ⑧ Siniat voegproducten
- ⑨ Kitwerk + Siniat voegwerk / Brandwerend afkitten*

KOMO-attest:
K44945

Systeemprestaties

EE+22-100-255	Wanddikte [mm]	Spouwbreedte [mm]	Nominaal gewicht [kg/m ² wand]
	255	205	42
Max. wandhoogte in koude toestand	Toepassingsgebied I [mm]		Toepassingsgebied II [mm]
	6500		6000
Brandweerstand	Prestatie		Max. wandhoogte [mm]
	EI60*		3800
Luchtgeluidsisolatie	R _w (C;C _{tr})		
	52(-3;-8) dB*		

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.

*De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Siniat 0596-649 333.