

# VERFADVIES OP STANDAARD GIPSKARTONPLATEN



## VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Belangrijk:	Alle onderstaande werkzaamheden zodanig uitvoeren dat een gezonde, schone en droge ondergrond ontstaat, waarop een goede hechting wordt verkregen. <b>Reinigen ondergrond:</b> De ondergrond ontvetten, schoonmaken en stofvrij maken.
-------------	---

## STANDAARD VERF SYSTEEM

### GRONDLAAG

Op de Siniat gipskartonplaat een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer, onverdund. Verbeterd de hechting.

Kleur	Wit
Product	CapaSil Primer
Verbruik	200 ml/m <sup>2</sup>

### AFWERKLAAG

Een dekkende afwerklaag aanbrengen met CapaTrend, verdund met maximaal 5% water.

Specifieke eigenschappen:

Bevat geen weekmakers en oplosmiddelen	
Dekt uitstekend	
Mat	
Kleur	Conform Technisch Informatieblad van Caparol
Product	CapaTrend
Verbruik	140 ml/m <sup>2</sup>

## PREMIUM VERF SYSTEEM

### GRONDLAAG

Op de Siniat gipskartonplaat een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer, onverdund. Verbeterd de hechting.

Kleur	Wit
Product	CapaSil Primer
Verbruik	200 ml/m <sup>2</sup>

### AFWERKLAAG

Een dekkende afwerklaag aanbrengen met Capatex Satin, verdund met maximaal 5% water.

Specifieke eigenschappen:

Zeer goed te reinigen	
Waterdampdoorlatend	
Zijdeglanzend	
Kleur	Conform Technisch Informatieblad van Caparol
Product	CapaTex Satin
Verbruik	140 ml/m <sup>2</sup>



Verfvertrouwen

Dit advies is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld en uitgewerkt door Caparol. Het originele advies is op aanvraag beschikbaar via Siniat.

Contact België  
Siniat NV  
Evolis 102, 8530 Harelbeke  
T +32 (0) 56 51 51 56 F +32 (0) 56 51 51 70  
info@siniat.be  
www.siniat.be

Contact Nederland  
Siniat BV  
Postbus 45, 9930 AA Delfzijl  
T +31 (0) 596 64 93 00 F +31 (0) 596 61 71 88  
info@siniat.nl  
www.siniat.nl